САМОСВАЛЬНЫЙ ПРИЦЕП KRAFT AGRO
“ЗЕРНОВОЗ”

Производитель АО «МордовАгроМаш» **Модель** 85080S



Основные параметры

Объём перевозимого груза	22 куб. м
Габаритные размеры	9 300 х 2 550 х 3 100 мм
Внутренние размеры (кузов)	6 100 х 2 420 х 1 500 мм
Полная масса	25 600 кг
Грузоподъемность	19 000 кг
Масса снаряженного прицепа	6 600 кг

Технические характеристики

Конструкция кузова

- самосвальный кузов с двухсторонней боковой разгрузкой, предназначен для перевозки сельхозпродукции;
- угол опрокидывания на боковые стороны 45…47 гр.
- материал кузова сталь 09Г2С:
  - основание платформы - 4 мм;
  - панели бортов - 3 мм;
- боковые борта состоят из двух частей: навеска верхних - верхняя, нижних - нижняя,
- задний борт съемный цельный на верхней навеске;
- запоры бортов механические, открываются вручную;
- борта уплотнены резиновым профилем;
- балкон-площадка для обслуживания полога;
- наматывающее устройство с пологом.

Конструкция шасси

- сварная рама, с двумя лонжеронами переменного сечения, изготовленных из высокопрочной стали;
- поворотный круг JOST г/п 13 тн;
- дышло с евро-петлей диаметром 50 или 57 мм;
- запасное колесо установлено под прицепом;

Тормозная система

- ABS SORL;
- тормозные камеры мембранного типа;
- стояночная тормозная система полуавтоматического типа с пружинными энергоаккумуляторами.

Гидравлика

- два подкузовных гидроцилиндра BINOTTO;

Шины и диски

- ошиновка односкатная / 6 колес + 1 запасное/
- автошина CORDIANT 164K 385/65R22.5;
- стальные диски 11,75х22,5.

Оси и подвеска

- пневматическая подвеска AVG или BPW;
- три оси AVG или BPW г/п 9 000 кг каждая;

Окраска

- все стальные детали проходят дробеструйную обработку перед покраской;
- толщина покрытия 120-140 мкм;
- цвет рамы – черный;
- цвет кузова – любой по системе RAL.

Электрооборудование

- проводка и светотехника ASPOECK;
- двухпроводная система, раб. напряжение 24 V;
- два задних комбинированных фонаря;
- два фонаря полного габарита;
- два фонаря освещения номерного знака;
- два передних габаритных фонаря, совмещенных со световозвращателем;
- шесть боковых габаритных фонарей с оранжевыми световозвращателями;
- два дополнительных фонаря освещения при движении задним ходом.

Прочее оборудование

- пластиковые крылья DOMAR, резиновые брызговики на двух задних крыльях;
- инструментальный ящик DAKEN;
- бак для воды с мыльницей LOKHEN;
- два противооткатных упора;
- держатель для одного запасного колеса с лебедкой BPW;
- стальной задний бампер и подъемная алюминиевая боковая защита в соответствии с Правилами ЕЭК ООН;
- светоотражающая контурная маркировка в соответствии с Правилами ЕЭК ООН;

Стоимость на осях AVG	**4 250 000 руб. с НДС**
Стоимость на осях BPW	**4 750 000 руб. с НДС**
Год выпуска	2026 г.
Склад отгрузки	г. Саранск
Гарантия	12 месяцев без ограничения пробега

Руководитель направления прицепной техники KRAFT
АО “МордовАгроМаш”
Сергей Косолапов

Тел. 8-987-680-08-20,
sergey9031983@gmail.com
www.oaomam.ru