САМОСВАЛЬНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП KRAFT BOX-TYPE / 33 м3

Производитель АО «МордовАгроМаш» **Модель** 85081S



Основные параметры

Объём перевозимого груза	33 куб. м
Габаритные размеры, Д х Ш х В	10 120 х 2 550 х 3 280 мм
Внутренние размеры (кузов), Д х Ш х В	8 550 х 2 380 х 1 650 мм
Полная масса	38 600 кг
Грузоподъемность	30 000 кг
Масса снаряженного полуприцепа	8 600 кг
Высота ССУ	1 150 мм

Технические характеристики

Конструкция кузова

- самосвальный кузов BOX-TYPE (квадратного типа) с задней разгрузкой, предназначен для перевозки строительных грузов;
- угол опрокидывания назад 45…47 гр.;
- материал кузова высокопрочная сталь S500MC:
  - основание платформы - 6 мм;
  - панели бортов - 4 мм;
- задний борт на верхней навеске, запоры механические, срабатывают автоматически при подъеме/ опускании платформы;
- механический замок фиксации HYFIX, предотвращающий вертикальное перемещение кузова при движении;
- площадка для обслуживания полога;
- сматывающее устройство с пологом;
- фиксация полога с помощью стяжных ремней и трещоток на кузове;
- дуги полога съемные.

Конструкция шасси

- сварная рама, с двумя лонжеронами переменного сечения, изготовленных из высокопрочной стали S700MC, специально адаптированная для эксплуатации в сложных дорожных условиях;
- механическое двухскоростное опорное устройство;
- два положения шкворня для тягачей 4х2, 6х2 и 6х4 ;
- инструментальный ящик DAKEN;
- бак для воды с мыльницей LOKHEN;
- два манометра для контроля давления в системе.

Тормозная система

- тормозные механизмы барабанного типа;
- TEBS-E VIE;
- тормозные камеры мембранного типа;
- стояночная тормозная система полуавтоматического типа с пружинными энергоаккумуляторами.

Гидравлика

- фронтальный гидроцилиндр BINOTTO с нижним креплением;

Шины и диски

- ошиновка односкатная / 6 колес + 1 запасное/
- 7 шт.;
- автошина CORDIANT 385/65R22.5;
- стальные диски 11,75х22,5.

Оси и подвеска

- пневматическая подвеска AVG или BPW;
- три оси AVG или BPW г/п 9 000 кг каждая;
- механизм подъема первой оси.
- межосевое расстояние 1 310 мм;

Окраска

- все стальные детали проходят дробеструйную обработку перед покраской;
- толщина покрытия 120-140 мкм;
- цвет рамы – черный;
- цвет кузова – любой цвет по системе RAL.

Электрооборудование

- проводка и светотехника ASPOECK;
- двухпроводная система, раб. напряжение 24 V;
- два задних комбинированных фонаря;
- два фонаря полного габарита;
- два фонаря освещения номерного знака;
- два передних габаритных фонаря, совмещенных со световозвращателем;
- шесть боковых габаритных фонарей с оранжевыми световозвращателями;
- два дополнительных фонаря освещения при движении задним ходом.

Прочее оборудование

- пластиковые крылья DOMAR, резиновые брызговики на двух задних крыльях;
- два противооткатных упора;
- держатель для одного запасного колеса с лебедкой под рамой прицепа;
- кронштейны крепления для двух запасных колес на переднем борте кузова;
- боковая защита из алюминиевого профиля;
- складной задний противоподкатный брус;
- светоотражающая контурная маркировка в соответствии с Правилами ЕЭК ООН;

Условия

Стоимость на осях AVG	**4 850 000 руб. с НДС**
Стоимость на осях BPW	**5 350 000 руб. с НДС**
Год выпуска	2026 г.
Склад отгрузки	г. Саранск
Гарантия	12 месяцев без ограничения пробега

Руководитель направления прицепной техники KRAFT
АО “МордовАгроМаш”
Сергей Косолапов

Тел. 8-987-680-08-20,
sergey9031983@gmail.com
www.oaomam.ru