САМОСВАЛЬНЫЙ ПРИЦЕП KRAFT

ТРИДЕМ / 16 м3

Производитель АО «МордовАгроМаш» **Модель** 85083S



Основные параметры

Объём перевозимого груза	16 куб. м
Габаритные размеры	8 900 х 2 550 х 2 800 мм
Внутренние размеры (кузов)	5 300 х 2 315 х 1 300 мм
Полная масса	27 000 кг
Грузоподъемность	20 000 кг
Масса снаряжённого полуприцепа	7 000 кг

Технические характеристики

Конструкция кузова

- самосвальный кузов с задней разгрузкой, предназначен для перевозки строительных грузов;
- угол опрокидывания назад 45…47 гр.;
- материал кузова высокопрочная сталь S500MC:
  - основание платформы - 5 мм;
  - панели бортов - 4 мм;
- задний борт на верхней навеске, запоры механические, срабатывают автоматически при подъеме/ опускании платформы;
- механический замок фиксации HYFIX, предотвращающий вертикальное перемещение кузова при движении;
- козырек в передней части кузова.

Конструкция шасси

- сварная рама, с двумя лонжеронами переменного сечения, изготовленных из высокопрочной стали 700MC;
- усиленное Y-образное дышло с евро-петлей диаметром 57 мм;
- высота дышла 650 мм;
- запасное колесо установлено под прицепом;
- опорная стойка: механический поворотный раздвижной домкрат.

Тормозная система

- тормозные механизмы барабанного типа;
- TEBS-E VIE;
- тормозные камеры мембранного типа;
- стояночная тормозная система полуавтоматического типа с пружинными энергоаккумуляторами.

Гидравлика

- подкузовной гидроцилиндр BINOTTO.

Шины и диски

- ошиновка односкатная / 6 колес + 1 запасное/ 7 шт.;
- автошина CORDIANT 164K 385/65R22.5;
- стальные диски 11,75x22,5.

Оси и подвеска

- центральное расположение осей;
- пневматическая подвеска AVG или BPW;
- три оси AVG или BPW г/п 9 000 кг каждая;
- механизм подъема первой и третьей оси;
- автоматическое опускание подвески при разгрузке кузова.

Окраска

- все стальные детали проходят дробеструйную обработку перед покраской;
- толщина покрытия 120-140 мкм;
- цвет рамы – черный;
- цвет кузова – любой цвет по системе RAL.

Электрооборудование

- проводка и светотехника ASPOECK;
- двухпроводная система, раб. напряжение 24 V;
- два задних комбинированных фонаря;
- два фонаря полного габарита;
- два фонаря освещения номерного знака;
- два передних габаритных фонаря, совмещенных со световозвращателем;
- шесть боковых габаритных фонарей с оранжевыми световозвращателями;
- два дополнительных фонаря освещения при движении задним ходом.

Прочее оборудование

- пластиковые крылья DOMAR, резиновые брызговики на двух задних крыльях;
- два противооткатных упора;
- держатель для одного запасного колеса с лебедкой BPW;
- задний алюминиевый бампер и подъемная алюминиевая боковая защита в соответствии с Правилами ЕЭК ООН;
- светоотражающая контурная маркировка в соответствии с Правилами ЕЭК ООН;

Условия

Стоимость на осях AVG	**4 250 000 руб. с НДС**
Стоимость на осях BPW	**4 750 000 руб. с НДС**
Год выпуска	2026 г.
Склад отгрузки	г. Саранск
Гарантия	12 месяцев без ограничения пробега

Руководитель направления прицепной техники KRAFT
АО “МордовАгроМаш”
Сергей Косолапов

Тел. 8-987-680-08-20,
sergey9031983@gmail.com
www.oaomam.ru